

# Falcon

Einzigartige Baureihe von Ein- und Doppelkammer-Standgeräten mit Edelstahlgehäuse, einer Aluminiumvakuumkammer und einem Aluminiumdeckel mit Sichtscheibe. Optimieren Sie Effizienz und Betriebsgewinn mit diesen industriellen Vakuum-Verpackungsmaschinen, die bedienerfreundlich und wartungsarm sind.



# Falcon



„Effiziente  
Vakuum-  
Verpackungs-  
maschinen  
für vielfältige  
Anwendungen,  
sowohl für  
Food und  
Non-food.“

## FALCON 52

Standard



**PUMPENKAPAZITÄT** 63 m<sup>3</sup>/h  
**MASCHINENZYKLUS** 15–40 sek  
**KAMMERABMESSUNGEN**  
 520 x 500 x 235 mm  
**MASCHINENABMESSUNGEN**  
 695 x 682 x 1060 mm  
**SCHWEISSLEISTE** 2 x 520 mm  
**GEWICHT** 163 kg  
**SPANNUNG** 400V–3–50Hz  
**ANSCHLUSSWERT** 2,4–3,5 kW

### STANDARD


ZEITSTEUERUNG, DOPPELSCHWEIS-  
SUNG/TRENNSCHWEISSUNG/  
BREITSCHWEISSUNG

### OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG, DAMPFSENSOR,  
ACS-STEUERUNG, BEGASUNG  
(EINSCHL. DRUCKLUFTVERBINDUNG),  
SOFT-AIR, 1-2-TRENNSCHWEISSUNG,  
BI-AKTIVSCHWEISSUNG, ESD-  
KONFIGURATION (IN VERBINDUNG  
MIT BI-AKTIVSCHWEISSUNG)

## FALCON 80

Standard



Standard



Standard



Option



**PUMPENKAPAZITÄT** 100 m<sup>3</sup>/h  
**MASCHINENZYKLUS** 15–40 sek  
**KAMMERABMESSUNGEN**  
 510 x 760 x 235 mm  
**MASCHINENABMESSUNGEN**  
 820 x 900 x 1050 mm  
**SCHWEISSLEISTE**  
 760 mm (front), 510 mm (rechts)  
**GEWICHT** 227 kg  
**SPANNUNG** 400V–3–50Hz  
**ANSCHLUSSWERT** 3,0–5,0 kW

### STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPELSCHWEIS-  
SUNG/TRENNSCHWEISSUNG/  
BREITSCHWEISSUNG

### OPTIONAL

SOFT-AIR, SENSORSTEUERUNG,  
DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG,  
BEGASUNG (EINSCHL.  
DRUCKLUFTVERBINDUNG),  
1-2-TRENNSCHWEISSUNG,  
BI-AKTIVSCHWEISSUNG, ESD-  
KONFIGURATION (IN VERBINDUNG  
MIT BI-AKTIVSCHWEISSUNG),  
3 SCHWEISSLEISTE

Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf Länge x Breite x Höhe. Andere Anschlusswerte auf Wunsch verfügbar. Schweiß- und Druckluftverbindungen.

# Falcon



## FALCON 2-60

Standard



Option



### STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL-SCHWEISSUNG/TRENNSCHWEISSUNG/BREITSCHWEISSUNG

### OPTIONAL

SOFT-AIR, SENSORSTEUERUNG, DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG, BEGASUNG (EINSCHL. DRUCKLUFTVERBINDUNG), 1-2-TRENNSCHWEISSUNG, BI-AKTIVSCHWEISSUNG, ESD-KONFIGURATION (IN VERBINDUNG MIT BI-AKTIVSCHWEISSUNG)

**PUMPENKAPAZITÄT** 63 m<sup>3</sup>/h

**MASCHINENZYKLUS** 15-40 sek

**KAMMERABMESSUNGEN**

580 x 450 x 235 mm

**MASCHINENABMESSUNGEN**

900 x 1060 x 1179 mm

**SCHWEISSLEISTE** 2 x 450 mm

**GEWICHT** 236 kg

**SPANNUNG** 400V-3-50Hz

**ANSCHLUSSWERT** 2,4-3,5 kW



Einmaliges Feature ist der gewölbte Deckel mit Glasfenster für die Betriebsüberwachung.

## FALCON 2-70



Standard



### STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL-SCHWEISSUNG/TRENNSCHWEISSUNG/BREITSCHWEISSUNG

### OPTIONAL

SOFT-AIR, SENSORSTEUERUNG, DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG, BEGASUNG (EINSCHL. DRUCKLUFTVERBINDUNG), 1-2-TRENNSCHWEISSUNG, BI-AKTIVSCHWEISSUNG, ESD-KONFIGURATION (IN COMBINATION WITH BI-AKTIVSCHWEISSUNG)

**PUMPENKAPAZITÄT** 100 m<sup>3</sup>/h

**MASCHINENZYKLUS** 15-40 sek

**KAMMERABMESSUNGEN**

700 x 550 x 235 mm

**MASCHINENABMESSUNGEN**

1020 x 1260 x 1130 mm

**SCHWEISSLEISTE** 2 x 550 mm

**GEWICHT** 319 kg

**SPANNUNG** 400V-3-50Hz

**ANSCHLUSSWERT** 3,0-5,0 kW

Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf Länge x Breite x Höhe. Andere Anschlusswerte auf Wunsch verfügbar. Schweiß- und Druckluftverbindungen: (Länge x Breite x Höhe).

