

Boxer

Voll ausgestattete Reihe mit vollständigem Angebot zum Vakuumieren von unterschiedlichsten Produkten in allen Größen und Maßen. Die Tischmodelle der Boxer-Reihe gewährleisten einfaches und sicheres Vakuumieren. Die standardmässig bei jedem Boxer-Tischmodell vorhandene Vorwahlprogrammierung ermöglicht es Ihnen, bis zu 10 unterschiedliche Vakuumierprogramme zu speichern.




Boxer



„Hinsichtlich
Zuverlässigkeit und
Bedienungskomfort
kann der
Boxer-Reihe von
Henkelman so
schnell nichts das
Wasser reichen.“

BOXER 30/35



PUMPENKAPAZITÄT

8 m³/h (B30), 16 m³/h (B35)

MASCHINENZYKLUS

25-45 Sek (B30), 15-35 Sek (B35)

KAMMERABMESSUNGEN

370 x 350 x 150 mm

MASCHINENABMESSUNGEN

551 x 450 x 367 mm (B30)

550 x 450 x 405 mm (B35)

SCHWEISSLEISTE

350 mm

GEWICHT

46 kg (B30), 52 kg (B35)

SPANNUNG

230V-1-50Hz

ANSCHLUSSWERT

0,40 kW (B30), 0,55 kW (B35)

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/TRENN/
BREITSCHWEISSUNG (8 MM),
SOFT-AIR

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,
DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG,
BEGASUNG, 1-2 TRENNSCHWEISSUNG

BOXER 42



Option



Optional: ACS-Steuerung
Mit Etikettendrucker

PUMPENKAPAZITÄT

21 m³/h

MASCHINENZYKLUS

15-35 Sek

KAMMERABMESSUNGEN

370 x 420 x 180 mm

MASCHINENABMESSUNGEN

530 x 490 x 440 mm

SCHWEISSLEISTE

420 mm

GEWICHT

64 kg

SPANNUNG

230V-1-50Hz

ANSCHLUSSWERT 0,75 - 1,0 kW

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/TRENN/
BREITSCHWEISSUNG (8 MM),
SOFT-AIR

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,
DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG,
BEGASUNG, 1-2 TRENNSCHWEISSUNG,
2 SCHWEISSLEISTEN

Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf den in der Kammer verfügbaren Nutzraum (Länge x Breite x Höhe).

Boxer



BOXER 42XL

Standard



Option



PUMPENKAPAZITÄT 21 m³/h
MASCHINENZYKLUS 15-35 Sek
KAMMERABMESSUNGEN
 460 x 420 x 180 mm
MASCHINENABMESSUNGEN
 615 x 490 x 440 mm
SCHWEISSLEISTE 420 mm
GEWICHT 72 kg
SPANNUNG 230V-1-50Hz
ANSCHLUSSWERT 0,75 - 1,0 kW

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/TRENN/
 BREITSCHWEISSUNG (8 MM),
 SOFT-AIR

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,
 DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG,
 BEGASUNG,
 1-2 TRENNSCHWEISSUNG,
 2 SCHWEISSLEISTEN

BOXER 42XL BI-AKTIV/ESD

Standard



Mit ESD-Option

PUMPENKAPAZITÄT 21 m³/h
MASCHINENZYKLUS 15-35 Sek
KAMMERABMESSUNGEN
 460 x 420 x 120 mm
MASCHINENABMESSUNGEN
 620 x 490 x 450 mm
SCHWEISSLEISTE 420 mm
GEWICHT 72 kg
SPANNUNG 230V-1-50Hz
ANSCHLUSSWERT 0,75 - 1,0 kW

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, SOFT-AIR,
 BI-AKTIVSCHWEISSUNG

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG, DAMPFSENSOR,
 BEGASUNG, ACS-STEUERUNG,
 ESD (NUR FÜR NON-FOOD)

BOXER 52/62

B52 Standard



B62 Standard



Mit
 ACS-Steuerung

PUMPENKAPAZITÄT 21 m³/h
MASCHINENZYKLUS 15-35 Sek
KAMMERABMESSUNGEN
 410 x 520 x 180 mm (B52)
 360 x 620 x 180 mm (B62)
MASCHINENABMESSUNGEN
 530 x 700 x 440 mm
SCHWEISSLEISTE
 410 mm (B52), 620 mm (B62)
GEWICHT 81 kg
SPANNUNG 230V-1-50Hz
ANSCHLUSSWERT 0,75 - 1,0 kW

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/TRENN/
 BREITSCHWEISSUNG (8 MM),
 SOFT-AIR

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,
 DAMPFSENSOR, ACS-STEUERUNG,
 BEGASUNG,
 1-2 TRENNSCHWEISSUNG

Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf Länge x Breite x Höhe. Andere Spannungen auf Wunsch verfügbar. Schreib- und Druckfehler vorbehalten.