

# Jumbo

Grundbaureihe von Tischmodellen für den professionellen Einsatz zum günstigen Preis. Ideal als Einsteigermodelle für die ersten Erfahrungen mit dem Vakuumieren. Erfüllt Ihre grundlegenden Verpackungsanforderungen. Lassen Sie sich von der Jumbo-Reihe überzeugen!



# Jumbo



“Kompakte Maschine, Ergebnisse der Jumbo-Klasse. Leicht zu bedienen, einfach zu reinigen.”

## MINI JUMBO/JUMBO PLUS

Standard



Option: Hoher Deckel



### PUMPENKAPAZITÄT

4 m<sup>3</sup>/h (MJ), 8 m<sup>3</sup>/h (JP)

### MASCHINENZYKLUS

25-60 sek (MJ), 15-35 sek (JP)

### KAMMERABMESSUNGEN

310 x 280 x 85 mm

### MASCHINENABMESSUNGEN

450 x 335 x 305 mm

### SCHWEISSLEISTE

280 mm

### GEWICHT

26 kg (MJ), 32 kg (JP)

### SPANNUNG

230V-1-50Hz

### ANSCHLUSSWERT

0,30 kW (MJ), 0,40 kW (JP)

### STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/  
TRENNSCHWEISSUNG

### OPTIONAL

HOHER DECKEL (H 130 mm)

## JUMBO 30/35

Standard



### PUMPENKAPAZITÄT

8 m<sup>3</sup>/h (J30), 16 m<sup>3</sup>/h (J35)

### MASCHINENZYKLUS

15-35 sek

### KAMMERABMESSUNGEN

370 x 350 x 150 mm

### MASCHINENABMESSUNGEN

555 x 450 x 365 mm (J30)

555 x 450 x 405 mm (J35)

### SCHWEISSLEISTE

350 mm

### GEWICHT

44 kg (J30), 51 kg (J35)

### SPANNUNG

230V-1-50Hz

### ANSCHLUSSWERT

0,40 kW (J30), 0,55 kW (J35)

### STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/  
TRENN/BREITSCHWEISSUNG

Die aufgeführten Kammerabmessungen beziehen sich auf den in der Kammer verfügbaren Nutzraum (Länge x Breite x Höhe). Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf Länge x Breite x Höhe. Andere Anschlusswerte auf Wunsch verfügbar. Schreib- und Druckfehler vorbehalten.

# Jumbo



## JUMBO 42

Standard



Option



**PUMPENKAPAZITÄT** 16 m<sup>3</sup>/h  
**MASCHINENZYKLUS** 20-40 sek  
**KAMMERABMESSUNGEN**  
 370 x 420 x 180 mm  
**MASCHINENABMESSUNGEN**  
 530 x 490 x 440 mm  
**SCHWEISSLEISTE** 420 mm  
**GEWICHT** 58 kg  
**SPANNUNG** 230V-1-50Hz  
**ANSCHLUSSWERT** 0,55 kW

### STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/TRENN/  
BREITSCHWEISSUNG

### OPTIONAL

2 SCHWEISSLEISTE

**Standardausführung  
mit Doppelschweissung.  
Trennschweissung  
und Breitschweissung  
sind Optionen, ohne  
Aufpreis.**

## JUMBO 42XL/42XXL

Standard



Option



### PUMPENKAPAZITÄT

16 m<sup>3</sup>/h (J42XL), 21 m<sup>3</sup>/h (J42XXL)

**MASCHINENZYKLUS** 20-40 sek

### KAMMERABMESSUNGEN

460 x 420 x 180 mm

### MASCHINENABMESSUNGEN

615 x 490 x 440 mm (J42XL)

615 x 490 x 470 mm (J42XXL)

**SCHWEISSLEISTE** 420 mm

**GEWICHT** 65 kg (J42XL),

70 kg (J42XXL)

**SPANNUNG** 230V-1-50Hz

### ANSCHLUSSWERT

0,55 kW (J42XL)

0,75 - 1,0 kW (J42XXL)

### STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/TRENN/  
BREITSCHWEISSUNG

### OPTIONAL

2 SCHWEISSLEISTE

Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf Länge x Breite x Höhe. Andere Anschlusswerte auf Wunsch verfügbar. Schweiß- und Druckrohr vorbereiten.

